

# GUNREBEN-PFLEGEANLEITUNG

für  
2-Schicht G-Park lackiert

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 18°C – 20°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 55 % - 60 % ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.

## **Allgemeiner Hinweis:**

Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich.

Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden ist nur dann gegeben, wenn das von uns vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird.

Versiegelte Holzfußböden nie mit Stahlspänen behandeln.

Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen für versiegelte Holzfußböden geeignet sein und dürfen keine Weichmacher enthalten. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.

Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu bestücken.

Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach DIN 68131 verwenden, zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.

Vor der ersten starken Beanspruchung ist eine Erstpflege durchzuführen. Reinigung und Pflege lassen sich mühelos und einfach mit umweltfreundlichen Produkten durchführen.

# **GUNREBEN**

## Benötigte Reinigungs- und Pflegemittel:

### **Erstpflege oder Vollpflege (nicht zwingend vorgeschrieben):**

Der saubere und gereinigte Holzfußboden wird vor der ersten Benutzung oder immer nach einer Grundreinigung mit dem unverdünnten Pflegemittel *Bona Tech Parkett Polish* eingelassen. Das Pflegemittel wird mit einem angefeuchteten Baumwollappen oder einem Polishauftragsgerät in einer dünnen und gleichmäßigen Schicht ( ca. 15ml/qm je nach Auftragsweise ) aufgetragen. Danach ca. ½ Stunde trocknen lassen. Zugluft vermeiden. Nicht polieren. Glanz zieht von selbst auf. Die Oberfläche kann nach ca. 30 Minuten betreten werden.

Werden hochglänzende Oberflächen gewünscht, mit der High-Speed- oder Poliermaschine nach der Trocknung aufpolieren.

Die Lackoberfläche sollte immer durch eine Schicht *Bona Tech Parkett Polish* geschützt und diese nach Bedarf erneuert werden (siehe Unterhaltspflege).

Die Häufigkeit der notwendigen Pflege ist abhängig von der Nutzung des Raumes.

- mäßig beanspruchte Böden in Wohnungen -  
je nach Bedarf alle 2 Monate
- mittelstark beanspruchte Böden ( z.B. Korridore ; Treppen ; Büroräume )  
alle 2 – 4 Wochen
- stark beanspruchte Böden ( z.B. Gaststätten, Schulen ; Ladengeschäfte )  
alle 8 – 14 Tage

Meist beanspruchte Stellen evtl. häufiger pflegen. Es soll stets ein hauchdünner Wachsfilm vorhanden sein. Das Wachs darf sich aber nicht in Schichten aufbauen

### **Zwischenreinigung:**

Die Zwischenreinigung oder Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird der Grobschmutz mit dem Mopp, Harbesen oder Staubsauger entfernt. Diese Verschmutzungen wirken wie Schmirgelpapier und sind umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten (wie aus der Wäscheschleuder) Wischgerät oder Lappen entfernt.

Für die Zwischenreinigung hat es sich bewährt, dem Wischwasser den *Bona Tech Parkett Cleaner* zuzusetzen. Sie benötigen ca. 50ml (5 Verschlusskappen) auf 10 Liter Wischwasser.

Den Holzfußboden nicht mit Wasser überschwemmen.

Die Häufigkeit der Zwischenreinigung richtet sich nach der gewünschten Hygiene des Holzfußbodens.

# **GUNREBEN**

## **Unterhaltungspflege:**

Bei der laufenden Unterhaltungspflege soll, um Schäden zu vermeiden, *Bona Tech Parkett Polish* dem Wischwasser in einer Dosierung von 0,3-0,5L auf 10 Liter Wasser zugesetzt werden. Der Boden wird dadurch gleichzeitig gereinigt und gepflegt.

## **Grundreinigung:**

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nach Bedarf durchzuführen.

- In stark benutzten Objekten, z. B. Schulen, Kasernen oder Gaststätten, je nach Bedarf ca. zweimal im Jahr.
- In allen anderen Bereichen je nach Bedarf

Wichtig: Eine Grundreinigung ist nur dann notwendig, wenn sich unansehnliche Schichten aufgebaut haben, oder sich dieselben durch die obengenannte Zwischenreinigung nicht mehr entfernen lassen.

Zur Grundreinigung wird der Reiniger *Bona Tech Polish Remover* verwendet.

Die entsprechenden Verarbeitungshinweise bzw. technischen Datenblätter der o.g. Produkte erhalten Sie bei uns auf Anfrage zugeschickt.

**Bei Einhaltung dieser Pflegeanleitung werden Sie über lange Zeit große Freude an Ihrem Parkettboden haben.**