

WOCA Pflegeöl natur/weiß

Anwendung

WOCA Pflegeöl natur und weiß wird in Verbindung mit allen ölbehandelten Holzböden, massiv wie laminiert verwendet. Das Pflegeöl natur wird typisch für dunkle Holzarten (Merbau, Teak, Kirschbaum, Eiche etc.) eingesetzt. Das weiße Pflegeöl wird häufig für helle Holzarten und/oder gelaugte/geölte Böden (Kiefer, Fichte, Esche, Buche, Eiche, Helvea etc.) eingesetzt. Das WOCA Pflegeöl natur oder weiß kann auch als Ersteinpflege im Objektbereich sehr gut eingesetzt werden. Die Ersteinpflege ist empfehlenswert, um einen äußerst strapazierfähigen Boden zu gewährleisten.

Eigenschaften

Beim Einsatz von WOCA Pflegeöl wird wenig Öl auf die Oberfläche aufgesprüht oder aufgetragen, damit das Öl ohne Überschuß in die Oberfläche eingearbeitet werden kann. Somit ist eine stark schmutz- und wasserabweisende Oberfläche gewährleistet. Gleichzeitig wird die natürliche Holzmaserung hervorgehoben. Durch den Einsatz des weißen Pflegeöles werden die Eigenschaften des hellen Holzes in ihrer natürlichen Farbe bewahrt und geschützt.

Das WOCA Pflegeöl wird in 1 Ltr., 2,5 Ltr. und 5 Ltr. PE-Plastgebinden mit Kindersicherungsverschluß angeboten. Auf der Gebinderückseite ist eine vorschriftsmäßige, ausführliche Verarbeitungsanleitung aufgeklebt. Das Pflegeöl muß kühl, aber frostfrei, trocken und verschlossen lagern. Das WOCA Pflegeöl natur kann sofort eingesetzt werden. Das Pflegeöl weiß muß vor Gebrauch gut geschüttelt bzw. gerührt werden, damit es gut verarbeitet werden kann.

Umweltverhältnisse

Das Produkt steht unter ständiger Laborkontrolle. Dies gilt sowohl für Rohware, als auch für die Fertigware. Das Produkt trägt das Prüfsiegel vom Institut für Baubiologie in Rosenheim. Das Produkt enthält keine Duft- oder Farbstoffe. Die eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar nach OECD - Prüfung 301 A - E.

Einsatzbereich

Vor dem Auftragen des Öles muß der Boden mit WOCA Intensivreiniger gewischt und trocken sein. Das Pflege-

öl kann entweder mit der Poliermaschine maschinell oder mit Handpads manuell aufgetragen und verarbeitet werden. Das Pflegeöl muß in die geölte Oberfläche einmassiert werden. Wird das Pflegeöl maschinell verarbeitet, kann der Boden sofort strapaziert werden, ansonsten muß die Wartezeit von 4 Stunden eingehalten werden. Der Boden darf mit WOCA Seife erst nach 24 Stunden gewischt werden. Diese Aushärtungszeit ist notwendig und muß unbedingt eingehalten werden.

Sonstige Angaben

Das Belüften der Räume - allerdings kein Durchzug - ist während der Verarbeitung und Trocknungszeiten erforderlich. Warnung: Ölgetränkte Lappen, Polierpads und Papier müssen unmittelbar nach Gebrauch in Wasser getränkt und im Freien aufgehängt werden, ansonsten droht Selbstentzündungsgefahr.

Reinigung und Pflege

Ölbehandeltes Holz wird mit WOCA Seife natur oder weiß je nach Bedarf gewischt. Die regelmäßige Pflege mit WOCA Pflegeöl wird empfohlen. Der WOCA Intensivreiniger wird für die Grundreinigung vor der Verarbeitung des Pflegeöles verwendet.

Technische Daten

Deklaration	pflanzliche Ölkomponenten in Isoparaffin aufgelöst, Trockner recycled Titandioxid (weiß), Tenside
Gebrauch	50-60 m ² pro Liter, je nach Holzart
pH-Wert	-
Gewicht	natur 0,85 gr./cm ³ und weiß 0,92 gr./cm ³
Zustand	flüssig, weiß mit Absatz
Festkörper	natur 50% und weiß 55%
Flammpunkt	> 70 Grad °C
Sicherheitsdaten	siehe Rückseite

